

Esguicho de Jato Regulável Modelos 235K e 235KB



Modelo 235K

Modelo 235KB

Descrição

Esguichos de jato regulável, dotado de empunhaduras laterais para alteração da forma do jato. Excelente para aplicação de espuma do tipo AFFF. Permite a alteração da forma do jato (sólido ou neblina) sem que haja alteração na vazão. O esguicho possui engraxadeira para fácil lubrificação e tubo laminador incorporado ao corpo, para melhor performance em termos de alcance e formação de espuma.

Possui dispositivo que permite alteração da vazão para 250, 375 ou 500 GPM (950, 1400 e 1900 lpm).

Características

- Material de fabricação: Modelo 235K: Liga leve de alumínio, Modelo 235KB: Latão fundido
- Conexão de entrada: rosca fêmea 2.1/2" NH 7,5 fpp
- Comprimento: 178mm
- Peso: Modelo 235K: 1,34 kg, Modelo 235KB: 3,8 kg

Acessório opcional

Lança de espuma modelo 221, para utilização com o esguicho modelo 235K, de rápida e fácil montagem no esguicho, possibilitando a aplicação de espuma de combate a incêndio com maiores taxas de expansão.



Utilização

O esguicho modelo 235K é ideal para utilização com nosso canhão monitor portátil modelo 1E.